

# Ficha de datos del producto

## Brazo TS 4000 / 2000 prolongado



Para montaje en marco en caso de una profundidad del antepecho de entre 70-170 mm

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para grandes profundidades del antepecho
- Puertas batientes derechas e izquierdas

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Uso en caso de montaje en marco con una profundidad del antepecho de 70-170 mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características del producto	Brazo TS 4000 / 2000 prolongado
Mecanismo de retención	No

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad de antepecho entre 70-170 mm	102434	según RAL
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad de antepecho entre 70-170 mm	102431	plateado
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad de antepecho entre 70-170 mm	102433	blanco RAL 9016
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad de antepecho entre 70-170 mm	102432	bronce oscuro

## MATERIAL DE MONTAJE

### PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en bastidores estrechos



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	082506	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	057109	plateado

## Brazo TS 4000 / 2000 prolongado



### PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	bronce oscuro
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	plateado