

# Ficha de datos del producto

## TS 5000



### Características del producto

Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-6
Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
Todas las funciones regulables desde la parte frontal

### Áreas de aplicación

Puertas cortafuegos
Puertas batientes derechas e izquierdas
Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

### Tabla de datos del producto

Características del producto	TS 5000
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Dirección DIN	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura de la puerta (máx.)*	180 °
Homologación para puertas cortafuego y cortahumo	Sí
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Sí
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visualización óptica de la fuerza de cierre	Sí
Mecanismo de retención	Opcional

### Accesorios

Nombre del producto
Unidad de retención mecánica
Limitación flexible de la apertura
Tapa cierrapuertas

### Consta de

Nombre del producto
Guía deslizante TS 3/5000 con ajuste vertical
Guía deslizante TS 3/5000
Cierrapuertas TS 5000
Guía T-Stop TS 3/5000