

Ficha de datos del producto

TS 2000 V



Características del producto

Fuerza de cierre variable de EN2, EN4 o EN5 mediante montaje alterno
Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
Golpe final mecánico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente

Áreas de aplicación

Puertas cortafuegos
Puertas batientes derechas e izquierdas
Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1250 mm
Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo

Tabla de datos del producto

Características del producto	TS 2000 V
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1250 mm
Dirección DIN	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura de la puerta (máx.)*	180 °
Homologación para puertas cortafuego y cortahumo	Sí
Fuerza de cierre ajustable	Sí, mediante montaje
Velocidad de cierre ajustable	Sí
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Posición de montaje
Mecanismo de retención	Opcional

Accesorios

Nombre del producto
Tapa cierrapuertas
Brazo TS 4000/2000 / F
Brazo TS 4000/2000 / F

Consta de

Nombre del producto
Brazo TS 4000/2000
Brazo TS 4000/2000 prolongado
Cierrapuertas GEZE TS 2000 V