

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 5000 ECline



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1250 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Entradas accesibles según DIN 18040 a EN5

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- Accesibles conforme a DIN 18040 hasta EN5 (anchura de la hoja de 1250 mm)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 5000 ECline
Ancho de hoja (máx.)	1250 mm
Tipo de montaje	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	TRUE
Homologaciones	Cierrapuertas certificado según EN 1154, DIN 18040 hasta EN5 (anchura de la hoja de 1250 mm)
Idoneidad puertas cortafuego	Sí
Longitud	287 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visualización óptica de la fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si

# Cuerpo de cierre TS 5000 ECline



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 5000 ECline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143640	plateado	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000 ECline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143642	Corredera de acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000 ECline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143641	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000 ECline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	143643	según RAL	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

## MATERIAL DE MONTAJE

### SOPORTE DE DINTEL

para TS 5000 / TS 4000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	049240	plateado
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL