

Ficha de datos del producto

Selector de funcionamiento



Selector de funcionamiento para ajustar el modo de funcionamiento en las puertas automáticas

ÁREAS DE APLICACIÓN

→ Para modificar el tipo de funcionamiento de los sistemas de puerta automáticos GEZE



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Los LEDs representan el modo de funcionamiento, la información de mantenimiento y el indicador de errores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre comercial	Selector de funcionamiento
Consumo de corriente	50 mA
Grado de protección	IP40
Tipo de montaje	Montaje sobrepuesto, montaje empotrado
Longitud del cable de conexión	100 m
Temperatura de servicio	-15 °C - 50 °C

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Selector de funcionamiento TPS	Con 2 botones de función, indicador LED, indicador de errores codificado, grado de protección IP40 / apto para los programas de interruptor con dispositivo de conmutación de 55 x 55 mm	113231	blanco alpino	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
Selector de funcionamiento TPS-KDT	Con 2 botones de función, indicador LED, indicador de errores codificado, grado de protección IP40 / apto para los programas de interruptor con dispositivo de conmutación de 55 x 55 mm	126582	blanco alpino	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
Selector de funcionamiento TPS y contacto llave SCT	en marco doble combinado sin medio cilindro de perfil	113232	blanco alpino	80 x 152 x 11 mm	24 V DC