

Ficha de datos del producto

Powerturn F



Automatismo electromecánico para puertas batientes
cortafuegos de hoja simple



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada - debe cumplirse con los requisitos específicos del país
- Puertas batientes de hoja simple derechas e izquierdas
- Puertas batientes con anchura de hoja de hasta 1600 mm o un peso máximo de 600 kg
- Anchura mínima de la hoja de la puerta 800 mm
- Puertas interiores y exteriores con una elevada frecuencia de paso
- Montaje en hoja y montaje en marco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Función Smart swing para la apertura manual ligera de la puerta
- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN4-7
- La velocidad de apertura y de cierre se puede ajustar individualmente
- Golpe final mecánico en funcionamiento sin corriente y golpe final eléctrico en modo regular que acelera la puerta poco antes del estado cerrado
- La función Low-Energy abre y cierra la puerta con velocidad de desplazamiento reducida y satisface así los máximos estándares de seguridad
- La función cortaviento regula la apertura y el cierre de dos puertas seguidas (esclusa)
- La detección de obstáculos percibe un obstáculo mediante contacto y detiene el proceso de apertura y cierre
- La reversión automática detecta un obstáculo y vuelve a la posición de apertura
- La función Push & Go activa el automatismo de accionamiento tras una ligera presión manual sobre la hoja de la puerta
- El motor puerta se puede emplear con guía de tracción o con brazo
- Función servo para la asistencia por motor en caso de apertura manual de la puerta
- Platina de radio opcional para el accionamiento inalámbrico mediante emisor de radio
- Unidad de control del detector de humo conectable, cuya señal permite cerrar la puerta por sí misma en caso de incendio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre comercial	Powerturn F
Profundidad de antepecho (máx.)	300 mm
Ángulo de apertura (máx.)	136 °
DIN izquierda	Sí
DIN derecha	Sí
Montaje en marco en el lado opuesto a las bisagras con brazo	Sí

Powerturn F



Montaje en marco lado contrario bisagras con guía de tracción	Sí
Montaje en marco lado de bisagras con guía de tracción	Sí
Montaje en marco lado opuesto a las bisagras con guía de tracción	Sí
Montaje en marco hoja de la puerta lado bisagras con guía de tracción	Sí
Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras con brazo	Sí
Golpe final mecánico	Sí
Golpe final eléctrico	Sí
Desconexión de corriente	Interruptor principal en el mecanismo
Fuente de alimentación para elementos externos	1.2 A
Modos de servicio	Automático, Off, Apertura permanente, Horario de cierre de comercios, Noche
Función automática	Sí
Función baja energía	Sí
Smart swing	Sí
Función Servo	Sí
Detección de obstáculos	Sí
Inversión de giro automático	Sí
Push & Go	regulable
Manejo	Selector de funciones DPS, Selector de funciones integrado en el mecanismo, Selector de funciones mecánico MPS
Apto para puertas cortafuego	Sí

CONSTA DE

GC GR PARA GC 338

Guía deslizante con sensor Powerturn para sensor de seguridad GC 338



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado bisagra, longitud de brazo 330 mm	157451	según RAL	1200 mm
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado contrario bisagras, longitud de brazo 450 mm	157476	EV1	1500 mm
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado contrario bisagras, longitud de brazo 450 mm	157477	según RAL	1500 mm
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado contrario bisagras, longitud de brazo 450 mm	157475	según RAL	1200 mm
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado bisagra, longitud de brazo 330 mm	157472	EV1	1500 mm

Powerturn F



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado bisagra, longitud de brazo 330 mm	157450	EV1	1200 mm
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado contrario bisagras, longitud de brazo 450 mm	157474	EV1	1200 mm
GC GR para GC 338 Powerturn	Para Powerturn / Powerturn F, montaje en el lado bisagra, longitud de brazo 330 mm	157473	según RAL	1500 mm

POWERTURN F

Automatismo electromecánico para puertas batientes cortafuegos de hoja simple



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Medidas	Tensión de servicio	Ancho de hoja (mín.)
Powerturn F	Accionamiento de puerta batiente para puertas batientes de una y dos hojas y puertas cortafuego (para puertas cortafuego de dos hojas según DIN EN 1158 set de montaje IS Mecánico se puede obtener por separado).	155162	720 x 70 x 130 mm	230 V	800 mm

BRAZO POWERTURN / POWERTURN F

Para montaje en marco y en la hoja de la puerta hasta profundidad de antepecho 560 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
Brazo Powerturn / Powerturn F	-De 30 mm a 110 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154707	EV1	245 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 370 mm a 510 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154721	según RAL	645 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	-De 30 mm a 110 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154709	según RAL	245 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 170 mm a 310 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154714	EV1	445 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 270 mm a 410 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154717	EV1	545 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 170 mm a 310 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154715	según RAL	445 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 270 mm a 410 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154718	según RAL	545 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 370 mm a 510 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154720	EV1	645 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
Brazo Powerturn / Powerturn F	-De 30 mm a 80 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	165818	EV1	215 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	-De 30 mm a 80 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	159376	según RAL	215 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 70 mm a 210 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154712	según RAL	345 mm
Brazo Powerturn / Powerturn F	De 70 mm a 210 mm sin ángulo soporte sensor con brazo	154711	EV1	345 mm

CUBIERTA POWERTURN

Para el accionamiento de puerta batiente Powerturn, incluidas las piezas laterales y las tapas del eje barnizadas con el color de la cubierta



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
Pieza lateral adicional/cubierta de eje Powerturn		191677	EV1	
Pieza lateral adicional/cubierta de eje Powerturn		191678	según RAL	
Cubierta Powerturn	Cubierta incluidas los elementos laterales y las tapa del eje barnizadas en el color de la cubierta	161927	EV1	
Cubierta Powerturn unidad TS		190453	según RAL	459 mm
Kit de montaje para cubierta de eje para GEZE Powerturn		157830		
Kit de montaje para cubiertas intermedias para GEZE Powerturn		157831		
Pieza lateral adicional/cubierta de eje Powerturn		162746	plateado	
Cubierta Powerturn	Cubierta incluidas los elementos laterales y las tapa del eje barnizadas en el color de la cubierta	160326	según RAL	
Cubierta Powerturn		155166		
Cubierta Powerturn unidad TS	Cubierta para unidad cierrapuertas Powerturn IS/TS con una longitud de 459 mm	190452	EV1	459 mm
Cubierta Powerturn		153333	EV1	

GUÍA DE TRACCIÓN POWERTURN / POWERTURN F



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado contrario bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 450 mm	153818	EV1	738 mm
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 330 mm	153815	EV1	738 mm
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 330 mm	153816	según RAL	738 mm
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en hoja lado contrario bisagras, longitud 738 mm, longitud de palanca 450 mm	153819	según RAL	738 mm

GUÍA DE TRACCIÓN POWERTURN / POWERTURN F

Para montaje en marco en el lado bisagras o en el lado contrario bisagras con guía de tracción



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado contrario bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 450 mm	153813	según RAL	691 mm
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado contrario bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 450 mm	153812	EV1	691 mm
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 330 mm	153790	según RAL	691 mm
Guía de tracción Powerturn (F)	Para montaje en marco lado bisagras, longitud 691 mm, longitud de palanca 330 mm	153787	EV1	691 mm

TERMINAL DE CONEXIÓN POWERTURN 230 V

Conexión 230 V y logotipo GEZE para el Powerturn



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Conexión Powerturn 230 V	Terminal de conexión Powerturn / Powerturn F	156890	negro

ACCESORIOS

DISTRIBUIDOR EN T 230 V POWERTURN

Conexión opcional 230 V para dispositivo periférico externo



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Distribuidor en T 230V Powerturn	Conexión opcional 230 V para dispositivo periférico externo (máx. 700 W, máx. 7 A, AD 0,75 mm ²)	166272

GC 338

Cortina de seguridad con modo Stand-by para la protección de puertas giratorias automáticas



Denominación	Descripción	Número de identificación	Color	Salida	Tensión de servicio
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	Consta de dos cortinas de seguridad completas para proteger el área de giro de las puertas giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142825	según RAL	Relé eléctrico	24 V
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	Consta de dos cortinas de seguridad completas para proteger el área de giro de las puertas giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142827	según RAL	Contacto de relé libre de potencial	24 V
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	Consta de dos cortinas de seguridad completas para proteger el área de giro de las puertas giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Relé eléctrico	24 V
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	Consta de dos cortinas de seguridad completas para proteger el área de giro de las puertas giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Relé eléctrico	24 V



Denominación	Descripción	Número de identificación	Color	Salida	Tensión de servicio
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	Consta de dos cortinas de seguridad completas para proteger el área de giro de las puertas giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142826	blanco RAL 9016	Relé eléctrico	24 V
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	Consta de dos cortinas de seguridad completas para proteger el área de giro de las puertas giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142828	blanco RAL 9016	Contacto de relé libre de potencial	24 V

GC 342

Escáner láser para la protección de puertas giratorias automáticas con supresión integrada del proyecto y la pared



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Tensión de servicio
GC 342 (módulo izquierdo)	consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167433	blanco RAL 9016	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 (módulo derecho)	consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167435	negro	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 (módulo izquierdo)	consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167434	acero inoxidable	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 (módulo izquierdo)	consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167432	negro	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 Kit	Consta de dos sensores para proteger el ámbito de giro de las puertas batientes automáticas según DIN 18650 / EN 16005	167439	blanco RAL 9016	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 (módulo derecho)	consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167437	acero inoxidable	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 Kit	Consta de dos sensores para proteger el ámbito de giro de las puertas batientes automáticas según DIN 18650 / EN 16005	167438	negro	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 (módulo derecho)	consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167436	blanco RAL 9016	143 x 86 x 40 mm	24 V
GC 342 Kit	Consta de dos sensores para proteger el ámbito de giro de las puertas batientes automáticas según DIN 18650 / EN 16005	167440	acero inoxidable	143 x 86 x 40 mm	24 V

LIMITADOR DE APERTURA INTEGRADO

Para la limitación del ángulo de apertura



Denominación	Descripción	Número de identificación.
Limitador de apertura integrado Powerturn	que se puede integrar fácilmente en las guías de tracción del Powerturn	153765
Limitador de apertura integrado	que se puede integrar fácilmente en las guías de tracción del Powerturn	179479

EXTENSIÓN DE EJE POWERTURN

Disponible en las longitudes 30 mm y 50 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Longitud
Extensión de eje Powerturn	V = 50 mm	153827	según RAL	50 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 30 mm	153824	según RAL	30 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 50 mm	153826	EV1	50 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 30 mm	153822	EV1	30 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 100 mm	153830	según RAL	100 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 100 mm	153829	EV1	100 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 30 mm	184392	EV1	30 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 50 mm	184397	según RAL	50 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 50 mm	184396	EV1	50 mm
Extensión de eje Powerturn	V = 30 mm	184395	según RAL	30 mm

ADAPTADOR PARA BARRA DE SENSORES

Para la fijación del brazo a la misma altura que la cortina de seguridad



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color
Adaptador para barra de sensores	Para Powerturn, EMD / EMD-F y TSA 160 NT	144352	plateado
Adaptador para barra de sensores	Para Powerturn, EMD / EMD-F y TSA 160 NT	153126	según RAL

PULSADOR DE CODO

Pulsador de codo de plástico y grado de protección IP30 para accionar puertas automáticas



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas
Pulsador de codo de plástico de GEZE	Diseño muy plano, grado de protección IP30, Al=180 mm	114077	símil acero inoxidable	90 x 180 x 23 mm
Pulsador de codo de plástico de GEZE	Diseño muy plano, grado de protección IP30, Al=180 mm	114078	blanco	90 x 180 x 23 mm

PULSADOR DE CODO LS990

Pulsador de codo para accionar puertas automáticas



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Tipo de montaje
Interrupor plano LS 990	Grado de protección IP30 H=223mm	128583	Acero inoxidable	81 x 223 x 18 mm	Montaje empotrado
Interrupor plano LS 990	Grado de protección IP30 H=223mm	128582	Acero inoxidable	81 x 223 x 51 mm	Montaje sobrepuesto
Interrupor plano LS 990	Grado de protección IP30 H=223mm	141041	blanco alpino	81 x 223 x 51 mm	Montaje sobrepuesto
Interrupor plano LS 990	Grado de protección IP30 H=223mm	141042	blanco alpino	81 x 223 x 18 mm	Montaje empotrado

INTERRUPTOR POR SENSOR LED

Pulsador para accionar las puertas automáticas



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Longitud
Pulsador LED	Pulsador capacitivo con iluminación LED en color azul y escritura Braille táctil para el accionamiento de las puertas automáticas. Clase de protección IP69K	137529	negro	100 x 100 x 10 mm	100 mm
Interruptor por sensor LED de vidrio	Pulsador capacitivo con iluminación LED en color azul para el accionamiento de las puertas automáticas. Clase de protección IP69K	143412	blanco	100 x 100 x 8 mm	100 mm

WRB-5

Placa receptora vía radio para los accionamientos de puerta batiente ECTurn, ECTurn Inside y Powerturn



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Medidas	Tensión de servicio	Tipo de montaje
WRB-5 Platina de recepción de radio	para Powerturn, ECTurn y ECTurn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	conectable en sistemas de control DCU

WTH

Emisor mando a distancia para el accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los accionamientos de ventana mediante la conexión vía control remoto GEZE



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Medidas	Tensión de servicio	Tipo de montaje
WTH-2 Emisor mando a distancia 2 canales	con soporte de pared y grado de protección IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fijación al muro
WTH-4 Emisor mando a distancia 4 canales	con soporte de pared y grado de protección IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fijación al muro
WTH-1 Transmisor manual de radio 1 canal	con soporte de pared y grado de protección IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Fijación al muro

Powerturn F



GC 304

Radar de movimiento con posibilidades de ajuste individual para accionar puertas mecánicas



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Medidas	Salida
GC 304 R Radar de movimiento	Accionamiento de todas las puertas automáticas GEZE	130651	negro	120 x 80 x 50 mm	Relé eléctrico

GC 306

Pulsador de proximidad sin contacto para accionar puertas automáticas



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de servicio	Longitud
GC 306 (con pictograma manual)	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de puertas completamente automatizadas	163028	blanco alpino	24 V DC	84 mm
GC 306 (con pictograma de GEZE)	Pulsador de proximidad sin contacto para el accionamiento de puertas completamente automatizadas	163029	blanco alpino	24 V DC	84 mm