Ficha de datos del producto

MA 500 *

Electroimán de cierre para bloqueo de una puerta de emergencia con fuerza magnética

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Bloqueo conforme con EltVTR de una puerta de emergencia contra el acceso no autorizado
- Puertas de hoja simple y de doble hoja en vías de emergencia y evacuación
- Puertas cortafuego

MA 500 *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La supervisión integrada controla el estado del bloqueo
- El contacto separado de la puerta permite el aviso de estado de la puerta
- Los diversos juegos de montaje ofrecen tres situaciones de instalación diferentes

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	MA 500 *
Anchura	265 mm
Altura	66 mm
Fondo	41 mm
Tipo de instalación	con un set de montaje correspondiente (lado bisagras, lado contrario bisagras o antepecho)
Temperatura de servicio	-10 - 50 °C
Grado de protección	IP30
Tensión de servicio	24 V DC
Consumo de corriente	250 mA
Cumple con EltVTR	Si
En conformidad con EN 13637	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Electroimán de cierre MA 500 *	Con contraplaca / Ejecución: Corriente de reposo / Tensión de funcionamiento: 24 V DC / Consumo eléctrico 250 mA / Fuerza de retención: 5000 N / Desbloqueo bajo precarga / Estado del bloqueo contacto de estado / (Sensor Hall)	024740	plateado	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.