Ficha de datos del producto

Compás de seguridad y de limpieza (FPS)

Para los mandos a distancia para lucernarios para el aseguramiento adicional de las hojas oscilantes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso en OL 90 N, OL 95 y OL 320
- Ventana rectangular batiente instalada en vertical

Compás de seguridad y de limpieza (FPS)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limita el movimiento batiente de la hoja tras el desenganche del compás (posición de captura)
- Elevada seguridad dadas las diversas posiciones de captura
- Elementos de hoja y de marco divisibles para un mejor transporte y montaje
- Por hoja de ventana se requieren dos compases de seguridad y de limpieza
- Disponibles en tres tamaños

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Compás de seguridad y de limpieza (FPS)

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.1	Fuerza de cierre 1 de compás de seguridad y de limpieza	030249	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.3	Fuerza de cierre 3 de compás de seguridad y de limpieza	030251	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.2	Fuerza de cierre 2 de compás de seguridad y de limpieza	030250	Galvanizada