

Ficha de datos del producto

Guía de tracción Slimdrive EMD / EMD-F/ EMD Invers



para el montaje en la hoja de la puerta en el lado bisagras

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes de hoja simple y doble hoja
- Ángulo de apertura de puerta hasta 115°
- Profundidad de antepecho hasta 50 mm

Guía de tracción Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Longitud 760 mm
- Color EV1 o según RAL
- Compatible con limitador de apertura integrado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía de tracción Slimdrive EMD / EMD-F/ EMD Invers
Altura	20 mm
Anchura	760 mm
puerta mano izquierda	Si
puerta mano derecha	Si
Idoneidad puertas cortafuego	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en la hoja de la puerta (Slimdrive EMD-F / Invers), puerta mano derecha	106803	según RAL	Montaje en la hoja de la puerta, puerta mano derecha
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en la hoja de la puerta (Slimdrive EMD-F / Invers), puerta mano derecha	106798	plateado	Montaje en la hoja de la puerta, puerta mano derecha
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en la hoja de la puerta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), puerta mano izquierda	106797	según RAL	Montaje en la hoja de la puerta, puerta mano izquierda
Guía de tracción Slimdrive EMD	con guía más profunda, para montaje en hoja (Slimdrive EMD-F / Invers), puerta mano derecha, 30 x 30 mm	133245	plateado	Montaje en la hoja de la puerta
Guía de tracción Slimdrive EMD	para montaje en la hoja de la puerta (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), puerta mano izquierda	106742	plateado	Montaje en la hoja de la puerta, puerta mano izquierda
Guía de tracción Slimdrive EMD	con guía más profunda, para montaje en hoja (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), puerta mano izquierda, 30 x 30 mm	133244	plateado	Montaje en la hoja de la puerta