

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 5000 S



Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 2-6 con retardo de cierre y amortiguación a la apertura

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Retardo de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

**DATOS TÉCNICOS**

|  |   |
|--|---|
| Nombre comercial                       | Cuerpo de cierre TS 5000 S  |
| Ancho de hoja (máx.)                   | 1400 mm   |
| Tipo de instalación                    | Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras |
| Ángulo de apertura (máx.)              | 180 °   |
| Misma versión DIN-L y DIN-R            | Si  |
| Conformidad estándar                   | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006  |
| Idoneidad puertas cortafuego           | Si  |
| Longitud                               | 287 mm  |
| Anchura                                | 47 mm   |
| Altura                                 | 60 mm   |
| Fuerza de cierre ajustable             | Sí, de forma continua   |
| Velocidad de cierre ajustable          | Si  |
| Golpe final ajustable                  | Sí, por válvula   |
| Amortiguación de apertura integrada    | Sí, de ajuste hidráulico  |
| Retardo de cierre integrado            | Si  |
| Posición ajuste de la fuerza de cierre | Delante   |
| Visor de fuerza de cierre              | Si  |
| Válvula de seguridad contra sobrecarga | Si  |
| Válvulas termoestabilizadas            | Si  |
| Sensor de humos integrado              | No  |

**VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

| Denominación            | Denominación  | Número de identificación. | Color                             | Dimensiones      | Ancho de hoja (máx.) |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| Cierrapuertas TS 5000 S | Fuerza de cierre EN 2-6, con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca) | 107938                    | según RAL                         | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm              |
| Cierrapuertas TS 5000 S | Fuerza de cierre EN 2-6, con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca) | 107935                    | plateado                          | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm              |
| Cierrapuertas TS 5000 S | Fuerza de cierre EN 2-6, con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca) | 107937                    | blanco RAL 9016                   | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm              |
| Cierrapuertas TS 5000 S | Fuerza de cierre EN 2-6, con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca) | 107936                    | bronce oscuro                     | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm              |
| Cierrapuertas TS 5000 S | Fuerza de cierre EN 2-6, con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca) | 137722                    | Puerta corredera acero inoxidable | 287 x 47 x 60 mm | 1400 mm              |

**MATERIAL DE MONTAJE****SOPORTE DE DINTEL**

para TS 5000/TS 4000



| Denominación      | Denominación         | Número de identificación. | Color         |
|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Soporte de dintel | para TS 5000/TS 4000 | 049240                    | plateado      |
| Soporte de dintel | para TS 5000/TS 4000 | 052352                    | bronce oscuro |
| Soporte de dintel | para TS 5000/TS 4000 | 104451                    | según RAL     |