

Ficha de datos del producto

Brazo TS 4000 / 2000

prolongado



Para montaje en marco en caso de una profundidad del antepecho de entre 70-170 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para grandes profundidades del antepecho
- Puertas batientes derechas e izquierdas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Uso en caso de montaje en marco con una profundidad del antepecho de 70-170 mm

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Brazo TS 4000 / 2000 prolongado
Función de apertura mantenida	No
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102434	según RAL
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102431	plateado
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102433	blanco RAL 9016

MATERIAL DE MONTAJE**PLACA DE MONTAJE BRAZO ***

para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	082506	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	057109	plateado

Brazo TS 4000 / 2000 prolongado



PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	bronce oscuro
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.