Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 5000

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 2-6 con amortiguación a la apertura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

Cuerpo de cierre TS 5000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 5000
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	137721	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027333	plateado	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

Cuerpo de cierre TS 5000

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027335	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha
Cierrapuertas TS 5000	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027336	según RAL	287 x 47 x 60 mm	a la izquierda / a la derecha

MATERIAL DE MONTAJE

SOPORTE DE DINTEL

para TS 5000/TS 4000

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	049240	plateado
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL