

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 4000 R- IS KM BG segundo aparato *



Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6 sin unidad de control del detector de humo, secuencia de cierre y bloqueo eléctrico

Cuerpo de cierre TS 4000 R-IS KM BG segundo aparato *



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm
- Montaje en marco lado contrario bisagras
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final ajustable mediante brazo
- Bloqueo eléctrico
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24V DC mediante el primer aparato GEZE TS 4000 R-IS

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 R-IS KM BG segundo aparato *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de alimentación	24 V
Tensión de entrada	24 V CC
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP20
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Longitud	547 mm
Anchura	65 mm
Altura	65 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo

Cuerpo de cierre TS 4000 R-IS KM BG segundo aparato *



Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80° - 175°
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
TS 4000 R-IS KM BG segundo aparato GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en marco lado contrario bisagras, con bloqueo eléctrico (sin unidad de control con detector de humo ni brazo)	105247	según RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
TS 4000 R-IS KM BG segundo aparato GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en marco lado contrario bisagras, con bloqueo eléctrico (sin unidad de control con detector de humo ni brazo)	105246	plateado	24 V	547 x 65 x 65 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.