

# Ficha de datos del producto

# Guía lateral E GEZE

# Boxer



Con palanca y bloqueo eléctrico

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje integrado
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida
- Puertas batientes derechas e izquierdas



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tensión de funcionamiento 24 V DC
- Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable
- Con patín atornillado

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía lateral E GEZE Boxer
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP43
Conformidad estándar	EN 1155
Longitud	440 mm
Anchura	31 mm
Altura	30 mm
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención conectable y desconectable	Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 ° - 120 °
Sensor de humos integrado	No
Limitación flexible de la apertura	Si

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Punto de retención min.
Guía lateral E GEZE Boxer	Con palanca y bloqueo eléctrico	119640	440 x 31 x 30 mm	plateado	80 °
Guía lateral E GEZE Boxer	Con palanca y bloqueo eléctrico	135775	440 x 31 x 30 mm	según RAL	80 °



## ACCESORIOS

### LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311