

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 4000 E-IS \*



Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6 con bloqueo eléctrico y regulación de la secuencia de cierre

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final ajustable mediante brazo
- Regulación de secuencia de cierre integrada
- Bloqueo eléctrico
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC
- Misma plantilla de taladros de fijación que todos los cierrapuertas GEZE TS 4000
- Tendido flexible del mecanismo de liberación del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los bloqueos de hoja pasiva

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 E-IS *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP43
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	325 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención sobrepasable	Si



Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

**VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 4000 E-IS de GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con bloqueo eléctrico, caja de terminales, secuencia de cierre integrada y placa de montaje (sin mecanismo de liberación ni brazo)	105237	plateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 E-IS de GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con bloqueo eléctrico, caja de terminales, secuencia de cierre integrada y placa de montaje (sin mecanismo de liberación ni brazo)	105238	según RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.