Ficha de datos del producto

RWA K 600 T

Motor batiente de admisión de aire para montaje en puertas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso en el sistema de aire de entrada, en el cual se requiere un amplio ángulo de apertura
- Puertas de admisión de aire del sistema de extracción de humos y calor de hoja simple o doble hoja
- Montaje en el lado bisagras o lado contrario bisagras

RWA K 600 T

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura de la puerta de 90° en menos de 60 segundos
- Potente motor con un alto par
- El cable de conexión se puede recambiar fácilmente mediante la clavija
- Contacto de señalización integrado para el control del abrepuertas o las señales de información
- La puerta permanece accesible gracias al funcionamiento libre de la palanca mediante un rodillo de empuje

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	RWA K 600 T
Dimensiones	421 x 40 x 56 mm
Material de la carcasa	Aluminio
Fuerza de empuje	600 N
Tensión de servicio	24 V DC
Consumo de corriente	1.4 A
Ondulación residual	20 %
Duración de conexión	30 %
Longitud del cable de conexión	5 m
Longitud especial cable de conexión	10 m
Sección transversal de hilo mín.	0.5 mm²
Número de hilos	5 hilos
Temperatura de servicio	-5 - 75 °C
Grado de protección	IP32
Clase de protección	III
Función síncrona	Si
Velocidad de apertura ajustable (ventilación)	Si
Cerrojo auxiliar disponible	Si
Tipo de cerrojo auxiliar	Cerrojo automático
Desconexión de fin de carrera extendida	Sensor interno
Desconexión de fin de carrera introducida	Sensor interno
Desconexión por sobrecarga	Si
Cantidad de sincronización de automatismos	2
Apto para KNX	No

RWA K 600 T

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T doble hoja con secuencia de cierre - Variante especial	Configurable: Hoja pasiva/activa, retardo de arranque, contacto de señal, color, programación libre	137450	según RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T doble hoja con secuencia de cierre		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - Variante especial	Configurable: Variante Master/esclavo, contacto de señal, color, ángulo de apertura, programación libre	130060	según RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

ACCESORIOS

CONSOLA G PARA RWA K 600 *

Consola de montaje para motor batiente RWA K 600

CONSOLA R PARA RWA K 600 *

Consola de montaje para motor batiente RWA K 600

CONSOLA T PARA RWA K 600

Consola de montaje para motor batiente RWA K 600

Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Consola T para RWA K 600	140505	según RAL	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.