

Ficha de datos del producto

Guía TS 1500 G



con palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en el lado contrario bisagras o lado de bisagras (solo grosores de hoja de puertas limitados)
- Puertas batientes derechas e izquierdas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Montaje rápido mediante el patín insertable

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía TS 1500 G
Longitud	390 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía TS 1500 G	con palanca	101887	blanco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Guía TS 1500 G	con palanca	101888	según RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Guía TS 1500 G	con palanca	101885	plateado	390 x 30.5 x 20.5 mm

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780



UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA *

Para TS 1500 G



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	Para TS 1500 G	072355	según RAL
Placa de montaje guía	Para TS 1500 G	072333	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.