Ficha de datos del producto

Guía TS 1500 G/F *

con retención mecánica y palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en el lado contrario bisagras o lado de bisagras (solo grosores de hoja de puertas limitados)
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Para mantener abiertas las puertas no cortafuego

Guía TS 1500 G/F *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Montaje rápido mediante el patín insertable

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía TS 1500 G/F *
Longitud	390 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Mecánico
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 ° - 130 °
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Punto de retención min.
Guía TS 1500 G/F	con retención mecánica y palanca	101889	plateado	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Guía TS 1500 G/F	con retención mecánica y palanca	101892	según RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °
Guía TS 1500 G/F	con retención mecánica y palanca	101891	blanco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80 °

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

Guía TS 1500 G/F *

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA *

Para TS 1500 G

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	Para TS 1500 G	072355	según RAL
Placa de montaje guía	Para TS 1500 G	072333	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.