

Ficha de datos del producto

Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000



Con regulación de la secuencia de cierre y palancas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Soporte de montaje sobre el lado bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Hasta una distancia entre las bisagras de 2800 mm
- Distancia mínima entre las bisagras 1300 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 400 mm

Guía con secuencia de cierre integrada

TS 5000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Protección contra vandalismo gracias al cable Bowden flexible
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000
Distancia mínima entre las bisagras	1300 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	400 mm
Conformidad estándar	EN 1158
Longitud	2630 mm
Anchura	40 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115592	Símil acero inoxidable	2630 x 40 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115549	plateado	2630 x 40 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115591	blanco RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115593	según RAL	2630 x 40 x 30 mm

Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000



ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía ISM



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía con secuencia de cierre integrada, guía con secuencia de cierre BG, fuerza de retención ajustable, sobrepasable	118437

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG	154767	negro

Guía con secuencia de cierre integrada TS 5000



MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía ISM y E-ISM



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para guía ISM / E-ISM	118702	plateado
Placa de montaje guía	para guía ISM / E-ISM	118703	según RAL

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.