Ficha de datos del producto

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

Con regulación de la secuencia de cierre y palancas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Hasta una distancia entre las bisagras de 2800 mm
- Distancia mínima entre las bisagras 1360 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 380 mm

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000
Distancia mínima entre las bisagras	1360 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Conformidad estándar	EN 1158
Longitud	2730 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115597	según RAL	2730 x 55 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115596	Símil acero inoxidable	2730 x 55 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115594	plateado	2730 x 55 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115595	blanco RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

ACCESORIOS

CB FLEX

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
CB flex de GEZE *	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía ISM

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía con secuencia de cierre integrada, guía con secuencia de cierre BG, fuerza de retención ajustable, sobrepasable	118437

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Kit ECline ISM / ISM BG *	Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG	154767	negro

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE *

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118705	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118704	plateado

SOPORTE DE DINTEL

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	según RAL
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	plateado

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.