Ficha de datos del producto

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

Con regulación de la secuencia de cierre y palancas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Hasta una distancia entre las bisagras de 2800 mm
- Distancia mínima entre las bisagras 1360 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 380 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-14T04:15:52Z

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000
Distancia mínima entre las bisagras	1360 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Conformidad estándar	EN 1158
Longitud	2730 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Interruptor del detector de humo integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115597	según RAL	2730 x 55 x 30 mm	
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115596	Símil acero inoxidable	2730 x 55 x 30 mm	
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115594	plateado	2730 x 55 x 30 mm	
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115595	blanco RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm	

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía ISM

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material	EAN
Unidad de retención mecánica	para guía con secuencia de cierre integrada, guía con secuencia de cierre BG, fuerza de retención ajustable, sobrepasable	118437	Acero	4042938184373

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de 1 hoja y 2 hojas

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material	EAN
Limitación flexible de la apertura	Para guía de 1 hoja: TS 5000 E-/R-/RFS-(montaje en hoja), GEZE Boxer E; 2 hojas: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311	PVC	4042938453110

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	EAN
Kit ECline ISM / ISM BG *	Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG	154767	negro	4042938547673

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

CB FLEX

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material	EAN
GEZE CB flex	para utilizar en todas las puertas con retallo de 2 hojas. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016		4042938826525
GEZE CB flex	para utilizar en todas las puertas con retallo de 2 hojas. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado		4042938536028
GEZE CB flex	para utilizar en todas las puertas con retallo de 2 hojas. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL		4042938537285
GEZE CB flex	Para un cierre seguro de las puertas cortafuego de 2 hojas	195798	Símil acero inoxidable	Aluminio	4042938957984

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE *

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material	EAN
Placa de montaje guía deslizante BG *	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG versiones VP	118705	según RAL	Aluminio	4042938187053
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG versiones VP	118704	plateado	Aluminio	4042938187046

Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000

SOPORTE DE DINTEL

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	EAN
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	según RAL	4042938187077
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	plateado	4042938187060

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.