

Ficha de datos del producto

Guía E-ISM GEZE Boxer

versión hoja pasiva pequeña



Para hoja pasiva a partir de 420 mm, con regulación de secuencia de cierre, mecanismo de retención eléctrica en ambas hojas y palancas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida
- Montaje integrado
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Distancia mínima entre las bisagras 1230 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 420 mm

Guía E-ISM GEZE Boxer versión hoja pasiva pequeña



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tensión de alimentación 24 V DC
- Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Protección contra vandalismo gracias al cable Bowden flexible
- Tendido flexible del mecanismo de liberación del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los bloqueos de hoja pasiva
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía E-ISM GEZE Boxer versión hoja pasiva pequeña
Tensión de entrada	24 V CC
Distancia mínima entre las bisagras	1230 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	420 mm
Conformidad estándar	EN 1155, EN 1158
Anchura	31 mm
Altura	30 mm
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención conectable y desconectable	Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 ° - 90 °
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Guía E-ISM GEZE Boxer versión hoja pasiva pequeña	especial para puertas con una hoja pasiva pequeña a partir de 420 mm, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas y palancas	128598	plateado	80 °	90 °

Guía E-ISM GEZE Boxer versión hoja pasiva pequeña



ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311