Ficha de datos del producto

Guía E-ISM BG TS 5000

Con secuencia de cierre, retención eléctrica en ambas hojas y palancas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica

Guía E-ISM BG TS 5000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo eléctrico en la guía con área de retención 80°-130°
- Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable
- Tensión de funcionamiento 24 V DC
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Protección contra vandalismo gracias al cable Bowden flexible
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía E-ISM BG TS 5000
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	4.8 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP43
Distancia mínima entre las bisagras	1360 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Conformidad estándar	EN 1155, EN 1158
Longitud	2665 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención en la hoja activa / hoja pasiva	Si / Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 °
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

Guía E-ISM BG TS 5000

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Punto de retención min.
Guía E-ISM BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas y palancas	115610	Símil acero inoxidable	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Guía E-ISM BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas y palancas	115609	blanco RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Guía E-ISM BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas y palancas	115608	plateado	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Guía E-ISM BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas y palancas	115611	según RAL	2665 x 55 x 30 mm	80 °

ACCESORIOS

CB FLEX

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
CB flex de GEZE *	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL

Guía E-ISM BG TS 5000

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE *

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118705	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118704	plateado

SOPORTE DE DINTEL

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	según RAL
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	plateado

Guía E-ISM BG TS 5000

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.