

Ficha de datos del producto

Electroimán de puerta

modelo básico *



Con unión roscada trasera y sin placa de fijación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso para ángulo de retención de hasta 180°, ideal para una retención exacta
- Uso en entornos irregulares, como edificios industriales
- Centros deportivos y de reunión con alto nivel de afluencia de personas
- Habilitado para sistemas de retención de apertura de GEZE

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

→ Gran fuerza de retención de 490 N

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Electroimán de puerta modelo básico *
Dimensiones	50 x 50 x 30 mm
Grado de protección	IP65
Tipo de instalación	Montado en superficie, Integrado
Ámbito de empleo	Área interior

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tipo de instalación
Retenedor electromagnético GEZE *	Modelo básico, sin placa de fijación, unión roscada trasera	115830	50 x 50 x 30 mm	Montado en superficie, Integrado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.