# Ficha de datos del producto

# Retenedor electromagnético flexible 185 mm *

Para el montaje en techo o en el techo con tubo vertical 185 mm

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso para ángulo de retención de hasta 180°, ideal para una retención exacta
- Uso en entornos irregulares, como edificios industriales
- Centros deportivos y de reunión con alto nivel de afluencia de personas
- Habilitado para sistemas de retención de apertura de GEZE
- Montaje en pared, techo o suelo

# Retenedor electromagnético flexible 185 mm *

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran fuerza de retención de 490 N
- Entrada de cable oculta y diseño resistente
- Acortable con flexibilidad
- Cabezal magnético con flexibilidad de 90º
- Protección integrada contra polarización errónea

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Nombre comercial | Retenedor electromagnético flexible 185 mm * |
| Dimensiones | 90 x 80 x 185 mm |
| Grado de protección | Imán IP65; conexión IP20 |
| Tipo de instalación | Pared, Techo, Suelo |
| Entrada de cable | Abajo |
| Ámbito de empleo | Área interior |

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Dimensiones | Tipo de instalación |
|---|---|---|---|---|
| Retenedor electromagnético GEZE * | Montaje en pared/techo, tubo vertical de 185 mm, se puede recortar flexiblemente hasta 110 mm, cabezal magnético flexible de 90° | 115952 | 90 x 80 x 185 mm | Pared, Techo, Suelo |

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.