

Ficha de datos del producto TSA 325 NT *



Sistema de puertas giratorias automáticas para puertas de tres o cuatro hojas con numerosas áreas de aplicación

TSA 325 NT *



ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Sistemas de puerta de 3 o 4 hojas
- → Puertas interiores y exteriores con una elevada frecuencia de paso
- → Entradas de edificios representativos con gran incidencia de luz
- → Fachadas con estructuras de montantes estrechos
- → Fachadas de vidrio con las máximas exigencias de diseño
- → Posibilidad de diámetros interiores de 1800 a 3600 mm
- → Los sistemas de perfiles adecuados son los sistemas de perfiles con perfilería delgada y vidrio ISO y MONO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Solución de automatismo muy silenciosa y resistente al desgaste con una altura del aro mínima de 200 mm
- → Ajuste preciso de las hojas de la puerta con las paredes laterales
- → Elevado efecto de aislamiento contra corrientes de aire, inclemencias climáticas y ruidos
- → Velocidad automática ajustable para adaptarse al tráfico de paso
- → Función servo para la asistencia por motor en caso de apertura manual de la puerta
- → Opción de uso manual para poder realizar por ejemplo las tareas de limpieza
- ightarrow Conectables y con estándar abierto (BACnet) integrables en la automatización de edificios
- → Reconocimiento y registro independiente de errores
- → Entradas y salidas parametrizables para diversas funciones
- → Batería integrada para apertura de emergencia en caso de errores relevantes para la seguridad, como corte de suministro eléctrico

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TSA 325 NT *
Manejo manual	Si
Con reductor de velocidad (opcional)	Si
Con automatismo de posicionamiento (opcional)	Si
Manejo totalmente automático	Si
Función Servo	Si
Idoneidad para puertas de rutas de evacuación y emergencia	No
Función Break-out (BO)	No
Diámetro interior (mín.)	1800 mm
Diámetro interior (máx.)	3600 mm
Para sistemas de puerta de 3 hojas	Si

Ficha de datos del producto | Página 3 de 6

TSA 325 NT 3



Para sistemas de puerta de 4 hojas	Si			
Altura paso libre	3000 mm			
Altura de la cubierta (mín.)	200 mm			
Versión partes laterales	VSG de 10 mm, panel con relleno de 22 mm, panel liso de 34 mm, vidrios especiales bajo solicitud			
Versiones constructivas del techo	Techo guardapolvo con cubierta de madera, cobertor de chapa óptico, techo impermeable con vierteaguas			
lluminación	en la variante con techo			
Revestimiento del suelo	Alfombra estriada, alfombra según deseo del cliente			
Cortina de aire	Cortina de aire eléctrica, Cortina de aire de agua caliente, en función de la version constructiva del techo			
Disposición cierre nocturno	Interior, Exterior			
Tipo cierre nocturno	Manualmente			
Modelo cierre nocturno	VSG de 10 mm, Vidrio ISO de 22 mm, panel con relleno de 22 mm, vidrios especiales bajo solicitud			
Bloqueo	Manualmente, Barra, electromecánica			
Tiradores de la puerta horizontales o verticales	Si			
Aro de suelo	Si			
Automatismo de pavimento	Si			
Pulsador para discapacitados	Si			
Conformidad estándar	DIN 18650, EN 16005			

ACCESORIOS

GC 302

Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensione s	Salida
Radar de movimiento GC 302 R	Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas	124087	negro	176 x 62 x 52 mm	Contacto de relé sin potencial
Radar de movimiento GC 302 R	Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas	124088	según RAL	176 x 62 x 52 mm	Contacto de relé sin potencial

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

TSA 325 NT *



GC 333 C *

Sensor de infrarrojos activos autosupervisado para la protección de postes en puertas giratorias automáticas

GC 338

Cortina de seguridad con modo Stand-by para la protección de puertas batientes y giratorias automáticas



Denominación	Denominación	Número de identificación .	Color	Salida	Tensión de servicio
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142825	según RAL	Relé eléctrico	24 V DC +/- 20%
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142827	según RAL	Contacto de relé sin potencial	24 V DC +/- 20%
Par de cortinas de seguridad GC 338 1500 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Relé eléctrico	24 V DC +/- 20%
Par de cortinas de seguridad GC 338 1200 mm	consta de dos cortinas de seguridad completas para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes y giratorias automáticas según DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Relé eléctrico	24 V DC +/- 20%

GC 342

Escáner láser para la protección de puertas y ventanas automáticas con supresión integrada del proyecto y la pared



Denominación	Denominación	Número de identificación .	Color	Dimension es	Salida
GC 342 (módulo izquierdo)	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167433	Blanco	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 (módulo derecho)	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167435	negro	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

TSA 325 NT *



Denominación	Denominación	Número de identificación .	Color	Dimension es	Salida
GC 342 (módulo izquierdo)	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167434	símil acero inoxidable	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 (módulo izquierdo)	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167432	negro	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 Kit	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de dos módulos de sensor, cables y accesorios	167439	Blanco	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 (módulo derecho)	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167437	símil acero inoxidable	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 Kit	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de dos módulos de sensor, cables y accesorios	167438	negro	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 (módulo derecho)	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de módulo de sensor, cables y accesorios	167436	Blanco	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial
GC 342 Kit	Escáner láser con una cortina láser para la protección del ámbito de giro de las puertas batientes automáticas / consta de dos módulos de sensor, cables y accesorios	167440	símil acero inoxidable	143 x 86 x 40 mm	2 contactos de relé sin potencial

SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO TPS-KDT

Selector de funcionamiento para ajustar el modo de funcionamiento en las puertas automáticas



Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimension es	Tensión de servicio
Selector de funcionamiento TPS-KDT	Con 2 botones de función, indicador LED, indicador de errores codificado, protección IP40 / apto para los programas de interruptor con dispositivo de conmutación de 55x55mm	126582	blanco alpino	80 x 80 x 11 mm	24 V DC

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Ficha de datos del producto I Página 6 de 6

TSA 325 NT *



GC 308 *

Radar de movimiento con posibilidades de ajuste individual para accionar puertas mecánicas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensione s	Salida
Radar de movimiento GC 308 R *	Accionamiento de mecanismos automáticos	203605	símil acero inoxidable	120 x 50 x 50 mm	Contacto de relé sin potencial
Radar de movimiento GC 308 R *	Accionamiento de mecanismos automáticos	203603	negro	120 x 50 x 50 mm	Contacto de relé sin potencial
Radar de movimiento GC 308 R *	Accionamiento de mecanismos automáticos	203604	Blanco	120 x 50 x 50 mm	Contacto de relé sin potencial

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.