

Ficha de datos del producto

Guía R-ISM BG VP TS

5000 *



Con secuencia de cierre, retención eléctrica en ambas hojas,
unidad de control del detector de humo y palancas



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Sistemas de retención de apertura con función de apertura mantenida y sensor de humo
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Hasta una distancia entre las bisagras de 2800 mm
- Distancia mínima entre las bisagras de 1645 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Bloqueo eléctrico integrado
- Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable
- Unidad de control del detector de humo integrada
- Sensor de humo con indicador de contaminación y seguimiento del umbral de alarma
- Opción de conectar otros detectores de humo opcionales
- Tensión de funcionamiento 230 V AC
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Con patín atornillado
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía R-ISM BG VP TS 5000 *
Tensión de alimentación	230 V
Tensión de entrada	230 V AC
Frecuencia de la tensión de alimentación	50/60 Hz
Duración de conexión	100 %
Grado de protección	IP20
Distancia mínima entre las bisagras	1645 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Conformidad estándar	EN 1155, EN 1158
Homologaciones	Certificación de obra general del DIBt a modo de sistema de retención.
Longitud	2645 mm
Anchura	55 mm
Altura	30 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si



Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 °
Sensor de humos integrado	Si
Indicador de contaminación	Si
Adaptación del umbral de alarma	Si
Fuente de alimentación integrada	Si
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Posibilidad de corrección de altura	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Guía R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas, unidad de control del detector de humo y palancas, especial para puertas antipánico completas. Atención: medida X máxima (centro de la bisagra - superficie de apoyo guía) 100 mm incluida la placa de montaje	133712	blanco RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Guía R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas, unidad de control del detector de humo y palancas, especial para puertas antipánico completas. Atención: medida X máxima (centro de la bisagra - superficie de apoyo guía) 100 mm incluida la placa de montaje	133714	según RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Guía R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas, unidad de control del detector de humo y palancas, especial para puertas antipánico completas. Atención: medida X máxima (centro de la bisagra - superficie de apoyo guía) 100 mm incluida la placa de montaje	133713	Símil acero inoxidable	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Guía R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas, unidad de control del detector de humo y palancas, especial para puertas antipánico completas. Atención: medida X máxima (centro de la bisagra - superficie de apoyo guía) 100 mm incluida la placa de montaje	133711	plateado	230 V	2645 x 55 x 30 mm



ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJE

SOPORTE DE DINTEL *

para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG VP



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel *	para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134817	según RAL
Soporte de dintel *	para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134816	plateado

PLACA DE MONTAJE *

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118705	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118704	plateado



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.