Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 3000 V BC

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 1-4 con amortiguación de apertura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en marco y en la hoja de la puerta en el lado bisagras y en el lado contrario bisagras

Cuerpo de cierre TS 3000 V BC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable desde el lateral con ajuste variable
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Cierrapuertas para el montaje en la hoja y montaje en marco
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 3000 V BC
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Placa de montaje con esquema de taladrado según el anexo de la norma EN 1154	Si
Longitud	226 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Lateral
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No

Cuerpo de cierre TS 3000 V BC

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 3000 V BC de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	109328	blanco RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 3000 V BC de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	109326	plateado	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 3000 V BC de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	109327	bronce oscuro	226 x 46 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 3000 V BC de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-4, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	109329	según RAL	226 x 46 x 60 mm	1100 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011232	bronce oscuro	226 x 60 x 5 mm
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011233	blanco RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	135237	negro RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011230	plateado	226 x 60 x 5 mm
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 3000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	011234	según RAL	226 x 60 x 5 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.