

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 1500 G *



Cuerpo básico para cierrapuertas aéreo con guía deslizante
EN 1

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 750 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Velocidad de cierre ajustable mediante válvula desde el lateral
- Tope final ajustable mediante válvula desde el lateral
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 1500 G *
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 1
Ancho de hoja (máx.)	750 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Longitud	177 mm
Anchura	39 mm
Altura	50 mm
Fuerza de cierre ajustable	No
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	plateado	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	blanco RAL 9016	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	según RAL	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Contacto NO GEZE TS 1500 G *	Fuerza de cierre EN 1 (sin guía deslizante y palanca)	N/A	bronce oscuro	EN 1	177 x 39 x 50 mm

Cuerpo de cierre TS 1500 G *



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.