

Ficha de datos del producto

Contacto llave acero inoxidable *



Llave bloqueo selector de funciones en acero inoxidable para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para el accionamiento autorizado de las puertas automáticas
- Para el cambio autorizado del modo de funcionamiento en las puertas automáticas
- Apto para uso en interiores y exteriores

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Carcasa de metal resistente
- Antirrobo gracias al bloqueo mecánico de la tapa
- Tipo de protección IP54

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Contacto llave acero inoxidable *
Grado de protección	IP54

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Contacto llave, activación sin medio cilindro de perfil	Fijación con mordazas o tornillos, palpado unilateral (llave extraíble en posición central), tapa solo desmontable con la llave, carcasa de metal ligero, protección IP54	098870	plateado	79 x 79 x 12,5 mm	Montaje empotrado
Contacto llave con medio cilindro de perfil y tres llaves	engarza en dos lados o palpable (llave extraíble en posición central), tapa solo desmontable con la llave, carcasa de metal ligero, protección IP54	137056	plateado		Montaje sobrepuesto
Contacto llave, enrasado sin medio cilindro de perfil	Fijación con mordazas o tornillos, engarza por un lado (llave extraíble en posición central), tapa solo desmontable con la llave, carcasa de metal ligero, protección IP54	111357	plateado	79 x 79 x 12 mm	Montaje empotrado

ACCESORIOS**MEDIO CILINDRO DE PERFIL 40 MM**

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación
Medio cilindro de perfil 40 mm	División (10/30) con tres llaves, de diferente cierre, para contacto llave SCT y cerradura de armario eléctrico MBZ	090176	plateado	Integrado

Contacto llave acero inoxidable *



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.