

# Ficha de datos del producto

## TS 5000 L-ISM



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante lado contrario bisagras para puertas de doble hoja de hasta 2800 mm de distancia entre las bisagras con secuencia de cierre integrada

**ÁREAS DE APLICACIÓN**

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm
- Distancia mínima entre las bisagras 1360 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 380 mm
- Función antipánico disponible en la hoja activa
- Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Sistema de dos cierrapuertas TS 5000 L y ISM guía deslizante para lado contrario bisagras
- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	TS 5000 L-ISM
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	130 °
Distancia mínima entre las bisagras	1360 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico

Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

## CONSTA DE

### GUÍA CON SECUENCIA DE CIERRE INTEGRADA BG TS 5000

Con regulación de la secuencia de cierre y palancas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115597	según RAL	2730 x 55 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115596	Símil acero inoxidable	2730 x 55 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115594	plateado	2730 x 55 x 30 mm
Guía con secuencia de cierre integrada BG TS 5000	continua, con secuencia de cierre integrada y palancas	115595	blanco RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm

### CUERPO DE CIERRE TS 5000 L

Para el cerramiento aéreo con guía deslizante EN 2-6 en el lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 5000 L	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	029400	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 5000 L	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	137723	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 5000 L	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027351	plateado	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 5000 L	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	027352	según RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

# TS 5000 L-ISM



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 5000 L	Fuerza de cierre EN 2-6, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante ni palanca)	119579	negro RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

## ACCESORIOS

### CB FLEX

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
CB flex de GEZE *	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL

## UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía ISM



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía con secuencia de cierre integrada, guía con secuencia de cierre BG, fuerza de retención ajustable, sobrepasable	118437

## TAPA CIERRAPUERTAS \*

Para TS 5000 (L) / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067726	blanco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072696	Acero inoxidable	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067724	plateado	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	000756	según RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067725	bronce oscuro	298 x 55 x 67.2 mm

## LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

## TAPA CIERRAPUERTAS \*

Para TS 4000 / 5000, forma curva

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092943	Acero inoxidable brillo	337 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092944	Acero inoxidable mate	337 x 51 x 72 mm

## TAPA CIERRAPUERTAS \*

Para TS 4000 / 5000, forma angular

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092938	Acero inoxidable brillo	298 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092939	Acero inoxidable mate	298 x 51 x 72 mm

## MATERIAL DE MONTAJE

### PLACA DE MONTAJE \*

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118705	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG & versiones VP	118704	plateado

### PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro

# TS 5000 L-ISM



## SOPORTE DE DINTEL

Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	según RAL
Soporte de dintel	Para guía ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	plateado

## PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS \*

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.