

Ficha de datos del producto

IQ lock M DL *



Cerradura antipánico mecánica para las funciones antipánico sencillas en las puertas de doble hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas antipánico y puertas de salida de emergencia de hoja doble (puerta mano izquierda y puerta mano derecha)
- Puertas a lo largo de vías de emergencia y evacuación
- Puertas cortafuegos



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El autobloqueo mecánico garantiza el cerrojo automático en cada cierre
- Desbloqueo de la hoja activa mediante el accionamiento de la hoja pasiva (función antipánico integral)
- La cerradura dividida impide que se bloquee el pasador cerrojo incluso si está sometido a una precarga
- Dimensión pequeña del mandril trasero y las dimensiones pequeñas de la caja de la cerradura
- Combinable con cilindros con pomo electrónicos

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	IQ lock M DL *
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Temperatura de servicio	-10 - 50 °C
Función antipánico / autobloqueable mecánicamente	Si
Pestillo de doble acción partido (3 mm de distancia entre cerradero y pasador evitan roces)	Si
Consumo de corriente	N/A, N/A
Resistencia a la presión contra irrupción	10000 N

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Distancia cerrojo	Aguja	Dirección DIN
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133889	72 mm	65 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 22 x 285 x 3 mm	157383	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	con escudo rectangular 24 x 285 x 3 mm	161363	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	133886	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	133892	94 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133895	78 mm	60 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	con escudo rectangular 24 x 285 x 3 mm	161364	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	con escudo rectangular 24 x 285 x 3 mm	161341	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133897	78 mm	80 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 22 x 285 x 3 mm	163345	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 24 x 235 x 3 mm	163835	72 mm	65 mm	a la izquierda / a la derecha

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Distancia cerrojo	Aguja	Dirección DIN
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133890	72 mm	80 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 28 x 270 x 3 mm	162647	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 28 x 270 x 3 mm	162646	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 28 x 270 x 3 mm	162645	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 24 x 235 x 3 mm	163834	72 mm	80 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	133887	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133896	78 mm	70 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	133893	94 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	133885	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 22 x 285 x 3 mm	157384	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133888	72 mm	55 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133898	78 mm	100 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	133894	94 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock M DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	133891	72 mm	100 mm	a la izquierda / a la derecha

ACCESORIOS

CONTRACAJA DE HOJA MACIZA *

Contracaja mecánica como elemento de bloqueo de barra de la hoja pasiva en puertas de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dirección DIN	Aguja
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / Medida de aguja - 25mm posicionada / (desde la maneta)	133904	a la izquierda / a la derecha	60 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / Medida de aguja - 25mm posicionada / (desde la maneta)	133903	a la izquierda / a la derecha	55 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dirección DIN	Aguja
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133908	a la izquierda / a la derecha	100 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133907	a la izquierda / a la derecha	80 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133905	a la izquierda / a la derecha	65 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133906	a la izquierda / a la derecha	70 mm

CONTRACAJA DE MARCO TUBULAR, LARGA *

Contracaja mecánica como elemento de bloqueo de barra de la hoja pasiva en puertas de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dirección DIN	Aguja
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133899	a la izquierda / a la derecha	35 mm
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133900	a la izquierda / a la derecha	40 mm
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133902	a la izquierda / a la derecha	55 mm
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133901	a la izquierda / a la derecha	45 mm

CONTRACAJA DE MARCO TUBULAR

Contracaja mecánica como elemento de bloqueo de barra de la hoja pasiva en puertas de doble hoja



HUECO PARA CERRADOR DE PAVIMENTO *

Contrapieza de bloqueo para cerrojo de barra hacia abajo



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.