

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 4000 EFS \*



Cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6 con función de movimiento libre eléctrica



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras (diversas variantes)
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida integrada con movimiento libre
- Entradas accesibles conforme a DIN 18040

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final ajustable mediante brazo
- Función de movimiento libre eléctrica
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC
- Misma plantilla de taladros de fijación que todos los cierrapuertas GEZE TS 4000

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 EFS *
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP43
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	325 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua



Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	eléctrico
Sensor de humos integrado	No

#### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 4000 EFS de GEZE *	Fuerza EN 1-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con mecanismo de retención eléctrico para función de libre franqueo y caja de conexión (sin brazo de libre franqueo)	N/A	plateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 EFS de GEZE *	Fuerza EN 1-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con mecanismo de retención eléctrico para función de libre franqueo y caja de conexión (sin brazo de libre franqueo)	N/A	según RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.