

# Ficha de datos del producto

# **TS 1500 con brazo de bloqueo**



Cierrapuertas aéreo con brazo para puertas de hoja simple hasta 1100 mm de anchura de hoja

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Retención en abierto de las puertas sin requisitos de protección cortahumos y cortafuego
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre variable de EN3 o EN4 al girar el bloque del cojinete
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Retención mecánica mediante el brazo de retención con área de retención 70°-150°
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	TS 1500 con brazo de bloqueo
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Fuerza de cierre ajustable	Sí, mediante montaje
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Ángulo de retención	70 ° - 150 °
Sensor de humos integrado	No

**ACCESORIOS****BRAZO TS 4000 / 2000**

Con retención mecánica



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	blanco RAL 9016	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	según RAL	70 °	150 °

# TS 1500 con brazo de bloqueo



## BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	según RAL	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	blanco RAL 9016	70 °	150 °