Ficha de datos del producto

Set Perlan 140 para hoja de vidrio

Sistema de guía corredera para montaje a pared y hoja de vidrio

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para montaje en pared
- Para pesos de hoja de hasta 80 kg
- Para hojas de vidrio con pinza de vidrio de 30 mm

Set Perlan 140 para hoja de vidrio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Herraje de puerta corredera para montaje en pared y hojas de vidrio con un peso máximo de 80 kg

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Set Perlan 140 para hoja de vidrio
Clase de protección ante la corrosión	2
Grosor del vidrio	8 - 12.76 mm
Color	EV1

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134860	Símil acero inoxidable	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134861	Símil acero inoxidable	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Set Perlan 140 para hoja de vidrio

CONSTA DE

GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm

TOPE INTERIOR PERLAN 140 (TAMBIÉN KS)

Tope interior para hoja corredera apto también para uso en exteriores

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Tope interior Perlan 140 (también KS)	Piezas de acero inoxidable	119362

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

Set Perlan 140 para hoja de vidrio

SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130463	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130415	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130417	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130418	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130419	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130465	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130466	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130464	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130414	EV1

CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable

Set Perlan 140 para hoja de vidrio

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1