

Ficha de datos del producto

Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm



Perfil distanciador para montaje en pared para espesores de hoja de hasta 43 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para montaje en pared
- Para herraje de puerta corredera Perlan
- Para hojas de madera de un espesor máximo de 43 mm

Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Perfil distanciador para carriles de rodadura en montajes de hojas de madera con un espesor máximo de 43 mm

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm
Color	EV1

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136679	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136711	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136712	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	Configurado a medida	136717	
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136680	EV1
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136716	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136714	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136715	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador 10 mm para soporte de pared integrado Perlan de 43 mm	para el uso con «ángulo de pared cubierto hasta 43 mm», apilable hasta una distancia de 20 mm	136713	Símil acero inoxidable