Ficha de datos del producto

Retenedor electromagnético flexible 335 mm *

Para el montaje en techo o en el techo con tubo vertical 335 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso para ángulo de retención de hasta 180°, ideal para una retención exacta
- Uso en entornos irregulares, como edificios industriales
- Centros deportivos y de reunión con alto nivel de afluencia de personas
- Habilitado para sistemas de retención de apertura de GEZE
- Montaje en pared, techo o suelo

Retenedor electromagnético flexible 335 mm *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran fuerza de retención de 490 N
- Entrada de cable oculta y diseño resistente

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Retenedor electromagnético flexible 335 mm *
Dimensiones	90 x 80 x 335 mm
Grado de protección	Imán IP65; conexión IP20
Tipo de instalación	Pared, Techo, Suelo
Entrada de cable	Abajo
Ámbito de empleo	Área interior

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tipo de instalación
Retenedor electromagnético GEZE *	Montaje en pared/techo, tubo vertical de 335 mm, se puede recortar flexiblemente hasta 110 mm, cabezal magnético flexible de 90°	115953	90 x 80 x 335 mm	Pared, Techo, Suelo

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.