

# Ficha de datos del producto

## Herraje básico F 1200

\*



El sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la ventilación manual de estancias y huecos de escalera

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aireación de las estancias y los huecos de escalera
- Grandes superficies y ventanas pesadas con un peso de hoja de hasta 200 kg
- Ventanas rectangulares con apertura hacia dentro con hojas batientes y giratorias
- Hoja proyectante con apertura hacia fuera
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal
- Montaje en la hoja

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Ventilación con ajuste variable, desde ventilación por rejilla hasta posición final batiente
- Seguridad del funcionamiento mediante el accionamiento de la manivela en función del peso con indicador de control
- Protección adicional contra operaciones erróneas y acoplamiento de fricción por sobrecarga
- Bloqueo seguro mediante la disposición de casi tantos pasadores cerrojo como se desee en los cuatro lados
- Todas las piezas de herraje se encuentran en el marco de la hoja interior

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Herraje básico F 1200 *
Ancho de hoja (mín.)	750 mm
Altura de hoja (mín.)	750 mm
Peso de hoja (máx.)	200 kg

**VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Posición de montaje	Ancho de hoja (mín.)
Herraje básico F 1200 *	sin engranaje, para montaje de engranaje vertical / El sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la ventilación manual de estancias y huecos de escalera	062910	plateado	a la izquierda	750 mm
Herraje básico F 1200 *	sin engranaje, para montaje de engranaje vertical / El sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la ventilación manual de estancias y huecos de escalera	062908	plateado	a la derecha	750 mm

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.