

# Ficha de datos del producto

## WRM-24 \*



Módulo receptor para el accionamiento de las puertas automáticas y los motores para ventana con 24 V DC

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los accionamientos de ventana mediante la conexión vía control remoto GEZE
- Montaje empotrado



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Comunicación cifrada mediante Rolling Code con hasta 74 trillones de combinaciones de código
- Memorización sencilla mediante la tecla de aprendizaje con realimentación acústica
- Se pueden programar hasta 85 emisores de radio
- Interruptor DIP integrado para seleccionar diferentes modos de funcionamiento
- Modo de impulsos, modo de impulsos y continuo, modo de hombre muerto o modo de autoparada
- Las dimensiones más reducidas de la carcasa para el montaje integrado o en una caja empotrada
- Dos salidas para posibilidades de conexión individuales

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	WRM-24 *
Corriente de servicio	12.5 mA
Salida	2 contactos de relé sin potencial
Grado de protección	IP20
Tipo de instalación	Montaje empotrado
Tipo de conexión de cable	Abrazadera de resorte
Frecuencia de emisión	433.93 Mhz
Temperatura de servicio	0 - 50 °C

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Salida
Módulo receptor de radio WRM-24 *	52 x 47 x 23 mm (An x Al x Fo), para el montaje en una caja de montaje empotrado / Tensión de funcionamiento de 24 V DC, modo de impulsos o modo de impulsos y permanente	131213	negro	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 contactos de relé sin potencial

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.