

# Ficha de datos del producto

## **WRB-5** \*



Placa receptora vía radio para los automatismos de puerta batiente ECTurn, ECTurn Inside y Powerturn

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para acoplar en el control de GEZE Powerturn, GEZE ECTurn y ECTurn Inside
- Compatible con el emisor mando a distancia WTH y el módulo emisor WTM
- Acoplable con hasta 12 radiotransmisores WTH y/o WTM



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Comunicación cifrada mediante Rolling Code con hasta 74 trillones de combinaciones de código
- Memorización individual y segura para descartar el accionamiento no autorizado
- Canal 1 para el control estándar y, con pulsación larga, cambio del modo de funcionamiento actual en apertura permanente y viceversa
- Canal 2 para pulsador/emisor manual con la función «accionamiento autorizado»

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	WRB-5 *
Dimensiones	44 x 27 x 10 mm
Corriente de servicio	7 mA
Tipo de instalación	enchufable en controles DCU
Opción de ajuste	mediante pulsación de teclas
Frecuencia de emisión	433.93 Mhz
Temperatura de servicio	-15 - 50 °C
Humedad ambiental	0-95 % relativa, sin condensación

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Tensión de servicio	Tipo de instalación
Placa receptora vía radio WRB-5 *	para Powerturn, ECTurn y ECTurn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	enchufable en controles DCU

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.