

# Ficha de datos del producto

## **TS 5000 L-ISM VPK \***



Sistema de cierrapuertas aéreo con guía lado contrario bisagras con guía para puertas de doble hoja con función antipánico y secuencia de cierre

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja con función antipánico
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Puertas batientes con una distancia entre bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm, para pesos de hoja de hasta 180 kg
- Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Paquete completo con dos cierrapuertas TS 5000 L y TS 5000 L-IS con guía ISM
- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Función antipánico completa en ambas hojas de puerta hasta una medida x 110 mm
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 5000 L-ISM VPK *
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	130 °
Distancia mínima entre las bisagras	1300 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	380 mm
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

**CONSTA DE**

**GUÍA ISM BG VPK TS 5000 CB FLEX COMPLETA \***

Sistema de cierrapuertas aéreo con guía lado contrario bisagras con guía para puertas de doble hoja con función antipánico y secuencia de cierre



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía ISM BG, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182650	blanco RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía ISM BG, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182642	plateado		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Solución de sistema para aplicación general en puertas antipánico completas compuesta de 1 TS 5000 L, 1 TS 5000 L-IS, 1 CB flex, 1 guía ISM BG, continua, con mecanismo de liberación integrado y palancas	182643	según RAL		1400 mm

**CUERPO DE CIERRE TS 5000 L-IS \***

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 2-6 con regulación de la secuencia de cierre



**ACCESORIOS**

**CB FLEX**

Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
CB flex de GEZE *	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	182652	blanco RAL 9016
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153602	plateado
CB flex de GEZE	para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, el perfil también puede acortarse según la necesidad, con material de fijación	153728	según RAL

### UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía ISM



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía con secuencia de cierre integrada, guía con secuencia de cierre BG, fuerza de retención ajustable, sobrepasable	118437

### LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311

### MATERIAL DE MONTAJE

#### PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG \*

para guía ISM / E-ISM BG VPK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139760	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139757	plateado

**PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS**

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro

**SOPORTE DE DINTEL \***


para guía ISM / E-ISM BG VPK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139763	según RAL
Soporte de dintel *	para guía ISM / E-ISM BG VPK	139710	plateado

**PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS \***

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



# TS 5000 L-ISM VPK \*



---

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992

---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.