

Ficha de datos del producto

OL 90 N



Mando a distancia plano para lucernarios con una anchura de apertura de 170 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación diaria y confortable de salas y huecos de escaleras
- Ventana batiente apertura hacia dentro
- En ventanas rectangulares, se puede utilizar también para ventanas abatibles hacia dentro
- Posibilidad de optar por formas especiales, como ventanas inclinadas, triangulares, redondas y de arco segmentado
- Uso individual para diferentes áreas de aplicación (transmisión poste/marco y transmisión de antepecho, etc.)
- Acoplamiento y uso de varias ventanas mediante la transmisión de escuadra
- Automatización mediante automatismo lineal eléctrico E 212
- Montaje en ventanas de madera, PVC o aluminio
- Montaje en el marco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alcanza el ancho de apertura máximo de 170 mm en todas las alturas de hoja
- El ancho de apertura es ajustable
- Escaso espacio necesario gracias al diseño plano del compás
- El bloqueo de hoja integrado en el compás garantiza un bloqueo seguro
- El inhibidor de desenganche y la palanca manual con cierre ofrecen una seguridad adicional
- Los soportes del cerrojo y los bloqueos adicionales aumentan la seguridad y la estanqueidad
- El sencillo enganche y desenganche del compás mediante la tecla de activación permite la limpieza de las ventanas desde el interior y el exterior
- Los grupos constructivos completamente premontados facilitan el montaje

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	OL 90 N
Longitud	242 mm
Fondo	49 mm
Altura	16 mm
Anchura de apertura (máx.)	170 mm
Ancho de hoja (mín.)	380 mm
Altura de hoja (mín.)	250 mm
Peso de hoja (máx.)	80 kg
Recorrido del herraje	54 mm
Ancho de apertura ajustable (reducción del recorrido)	Relativo
Bloqueo de la hoja en el compás integrado	Si

Desenganche del compás por pulsador de liberación	Si
Bloqueo que impide el acceso no autorizado (SKG)	Si
Bloqueable	Si
Bloqueo colgante	Si

CONSTA DE

COMPÁS OL 90 N *

Compás OL 90 N con herraje de retención de bisagra estándar



ACCESORIOS

COMPÁS DE SEGURIDAD Y DE LIMPIEZA (FPS)

Para los mandos a distancia para lucernarios para el aseguramiento adicional de las hojas oscilantes



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.1	Fuerza de cierre 1 de compás de seguridad y de limpieza	030249	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.3	Fuerza de cierre 3 de compás de seguridad y de limpieza	030251	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.2	Fuerza de cierre 2 de compás de seguridad y de limpieza	030250	Galvanizada

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.