

# Ficha de datos del producto

## OL 95



Compás para lucernario montado en superficie con un ancho de apertura de 220 mm

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación diaria y confortable de salas y huecos de escaleras
- Ventana batiente apertura hacia dentro
- En ventanas rectangulares, se puede utilizar también para ventanas abatibles hacia dentro
- Posibilidad de optar por formas especiales, como ventanas inclinadas y triangulares
- Montaje en ventanas de madera, PVC o aluminio
- Montaje en el marco

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alcanza el ancho de apertura máximo de 220 mm en todas las alturas de hoja
- El ancho de apertura es ajustable
- Escaso espacio necesario gracias al diseño plano del compás
- El bloqueo de hoja integrado en el compás garantiza un bloqueo seguro
- El inhibidor de desenganche y la palanca manual con cierre ofrecen una seguridad adicional
- El bloqueo adicional aumenta la seguridad y la estanqueidad
- El desenganche del compás mediante la tecla de activación facilita la limpieza de las ventanas desde el interior y el exterior
- Los grupos constructivos completamente premontados facilitan el montaje

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	OL 95
Longitud	305 mm
Fondo	49 mm
Altura	16 mm
Anchura de apertura (máx.)	220 mm
Ancho de hoja (mín.)	440 mm
Altura de hoja (mín.)	350 mm
Peso de hoja (máx.)	60 kg
Recorrido del herraje	54 mm
Ancho de apertura ajustable (reducción del recorrido)	Relativo
Bloqueo de la hoja en el compás integrado	Si
Desenganche del compás por pulsador de liberación	Si
Bloqueable	Si
Bloqueo colgante	Si



**ACCESORIOS**

**COMPÁS DE SEGURIDAD Y DE LIMPIEZA (FPS)**

Para los mandos a distancia para lucernarios para el aseguramiento adicional de las hojas oscilantes



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.1	Fuerza de cierre 1 de compás de seguridad y de limpieza	030249	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.3	Fuerza de cierre 3 de compás de seguridad y de limpieza	030251	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.2	Fuerza de cierre 2 de compás de seguridad y de limpieza	030250	Galvanizada