

Ficha de datos del producto

E 350 N *



Accionamiento de husillo eléctrico en la variante 230 V con una amplia gama de consolas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionador directo para ventilación natural (230 V) en zonas de fachadas y techos
- Ventanas con apertura hacia dentro y hacia fuera con hojas batientes, abatibles y giratorias
- Montaje en ventanas de madera, plástico o metal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Estructura compacta
- Usos múltiples gracias a la extensa gama de consolas
- Variante robusta con desconexión mecánica de la carga y protección IP65

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	E 350 N *
Velocidad de apertura ventilación	5 mm/s
Fuerza de compresión (máx.)	750 N
Fuerza de cierre (máx.)	2000 N
Fuerza de empuje	750 N
Tensión de servicio	230 V ± 10 %
Tensión de servicio	230 V
Consumo de corriente	0.15 A
Consumo de potencia	35 W
Duración de conexión	50 %
Longitud del cable de conexión	2.5 m
Sección transversal de hilo mín.	0.75 mm ²
Número de hilos	3 hilos
Temperatura de servicio	-20 - 70 °C
Grado de protección	IP65
Clase de protección	II
Tipo de acortamiento de carrera	Ajuste de fábrica
Desconexión de fin de carrera extendida	Desconexión mecánica de la carga
Desconexión de fin de carrera introducida	Desconexión mecánica de la carga
Desconexión por sobrecarga	Si
Apto para KNX	No
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en hoja	Si
Ventana oscilante HACIA FUERA montaje en marco	Si
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en hoja	Si
Ventana batiente HACIA FUERA montaje en marco	Si
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en marco	Si
Ventana abatible HACIA DENTRO montaje en hoja	Si
Ventana abatible HACIA FUERA montaje en marco	Si
Lucernario con APERTURA EXTERIOR	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Número de identificación.	Color	Carrera	Tensión de servicio
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V
E 350 N	086129	blanco RAL 9016	150 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V
E 350 N	086164	blanco RAL 9016	1000 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V
E 350 N	086159	blanco RAL 9016	750 mm	230 V
E 350 N	086154	blanco RAL 9016	700 mm	230 V
E 350 N	086149	blanco RAL 9016	500 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V
E 350 N	086144	blanco RAL 9016	300 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V
E 350 N	086139	blanco RAL 9016	230 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V
E 350 N	086124	blanco RAL 9016	100 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V
E 350 N	086134	blanco RAL 9016	200 mm	230 V

ACCESORIOS

CONSOLA HACIA DENTRO E 250 NT / E 350 N

Para el montaje del pistón eléctrico E 250 NT y E 350 N



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Consola HACIA DENTRO E 250 NT / E 350 N	Con pernos y soporte	027223	blanco RAL 9016
Consola HACIA DENTRO E 250 NT / E 350 N	Con pernos y soporte	027222	según RAL
Consola HACIA DENTRO E 250 NT / E 350 N	Con pernos y soporte	027218	EV1

ACCESORIO DE CONSOLA ESTÁNDAR E 250 NT / E 350 N

Para el montaje del pistón eléctrico E 250 NT y E 350 N



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N	Con pernos y soporte	020879	blanco RAL 9016
Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N	Con pernos y soporte	019032	EV1
Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N	Con pernos y soporte	020878	según RAL

LIMITADOR DE RECORRIDO 230 V AC *

para el accionamiento de husillo eléctrico E 350 N



Denominación	Número de identificación.
Limitador de recorrido 230 V AC *	084147

RESPUESTA DE POSICIONAMIENTO E 350 N *

para el accionamiento de husillo eléctrico E 350 N



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa adicional respuesta de posicionamiento	Para un máx. de 4 grupos de ventilación	084171
Respuesta de posicionamiento E 350 N *		083941

COMPÁS DE SEGURIDAD N.º 35

Para la protección de las hojas oscilantes



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.º 35	Diseño de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura mínima de hoja 300mm	014499	Galvanizada

COMPÁS DE SEGURIDAD N.º 60

Para la protección de las hojas oscilantes



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad n.º 60	Diseño de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura mínima de hoja 700mm	133814	Galvanizada

SOPORTE E 1500/E 3000 NSK S *

Para el montaje de los pistones eléctricos E 1500 N, E 1500 S, E 3000 y E 250 NT



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte E 1500/E 3000 NSK S *	apto para el montaje en los bordes de cierre secundarios en ventanas de techo (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.