

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 5000 L EClíne



Para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-5 en el lado contrario bisagras y con ayuda a la apertura

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en hoja lado contrario bisagras y montaje en marco lado bisagras



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- Accesibles conforme a DIN 18040 hasta EN5 (anchura de la hoja de 1250 mm)

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 5000 L ECline
Ancho de hoja (máx.)	1250 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	120 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	47 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No

# Cuerpo de cierre TS 5000 L Ecline



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143651	según RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143649	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143650	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143648	plateado	287 x 47 x 60 mm	1250 mm