

Ficha de datos del producto

Guía EClíne TS 5000



Para cuerpo de cierre TS 5000 EClíne con ayuda a la apertura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accesibles con par de apertura pronunciado
- Puertas de hoja simple
- Soporte de montaje sobre el lado bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura asistida para una apertura sencilla y un acceso cómodo de la puerta
- Ayuda a la apertura desactivable en las puertas con carga eólica o diferencias de presión
- Recambiable sencillamente por la guía deslizante estándar
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía ECLine TS 5000
Longitud	452.5 mm
Anchura	33 mm
Altura	30 mm
Apertura asistida integrada	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No
Ayuda de apertura desconectable	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía ECLine TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143572	plateado	452.5 x 33 x 30 mm
Guía ECLine TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143576	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía ECLine TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143575	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía ECLine TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 ECLine, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143577	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm



ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía deslizante EClíne



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía EClíne, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable	148820