

Ficha de datos del producto

TS 5000 L ECline



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante lado contrario bisagras para puertas accesibles de hoja simple hasta 1250 mm de anchura de hoja con ayuda a la apertura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1250 mm
- Montaje en hoja lado contrario bisagras y montaje en marco lado bisagras
- Entradas accesibles según DIN 18040 a EN5

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN3-5
- Accesibles conforme a DIN 18040 hasta EN5 (anchura de la hoja de 1250 mm)
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Apertura asistida para una apertura sencilla y un acceso cómodo de la puerta
- Ayuda a la apertura desactivable en las puertas con carga eólica o diferencias de presión
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 5000 L ECLine
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1250 mm
Ancho de hoja (máx.)	1250 mm
Tipo de instalación	Montaje en marco lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Apertura asistida integrada	Si
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No

CONSTA DE**GUÍA ECLINE TS 5000**

Para cuerpo de cierre TS 5000 Ecline con ayuda a la apertura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía Ecline TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 Ecline, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143572	plateado	452.5 x 33 x 30 mm
Guía Ecline TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 Ecline, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143576	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía Ecline TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 Ecline, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143575	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía Ecline TS 5000	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 Ecline, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143577	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm

GUÍA ECLINE TS 5000 BG

Para cuerpo de cierre TS 5000 L Ecline en el montaje en hoja lado contrario bisagras y ayuda a la apertura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía Ecline TS 5000 BG	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L Ecline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143579	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía Ecline TS 5000 BG	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L Ecline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143578	plateado	452.5 x 33 x 30 mm
Guía Ecline TS 5000 BG	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L Ecline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143582	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía Ecline TS 5000 BG	para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L Ecline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca	143580	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm

GUÍA DESLIZANTE BG TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025655	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	025656	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	029404	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000	Estándar, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	028732	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CUERPO DE CIERRE TS 5000 L ECLINE

Para el cierrapuertas aéreo con guía deslizante EN 3-5 en el lado contrario bisagras y con ayuda a la apertura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143651	según RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143649	blanco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143650	Puerta corredera acero inoxidable	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Cierrapuertas TS 5000 L Ecline	Fuerza de cierre EN 3-5, con amortiguación a la apertura (sin guía deslizante y palanca)	143648	plateado	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

GUÍA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Con limitador de apertura y palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102368	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102367	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	108482	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102366	plateado	452.5 x 33 x 30 mm

GUÍA BG MONTAJE A PARED TS 3/5000 L

Guía para montaje a pared con palanca, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L	Guía con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja en lado contrario bisagras	189149	según RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Guía BG montaje a pared TS 3/5000 L	Guía con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja en lado contrario bisagras	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía deslizante EClíne



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía EClíne, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable	148820

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 5000 (L) / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067726	blanco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072696	Acero inoxidable	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067724	plateado	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	000756	según RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	067725	bronce oscuro	298 x 55 x 67.2 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 4000 / 5000, forma curva

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092943	Acero inoxidable brillo	337 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092944	Acero inoxidable mate	337 x 51 x 72 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 4000 / 5000, forma angular

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092938	Acero inoxidable brillo	298 x 51 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092939	Acero inoxidable mate	298 x 51 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124684	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124683	plateado

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro

TS 5000 L ECLine



SOPORTE DE DINTEL


Para guía ECLine y T-Stop



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ECLine y T-Stop	115006	plateado
Soporte de dintel	Para guía ECLine y T-Stop	115007	según RAL

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS *

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa de montaje *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	083992

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.