

Ficha de datos del producto IQ lock C DL *





Cerradura mecánica de contacto con contactos de estado para puertas de doble hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Puertas antipánico y puertas de salida de emergencia de hoja doble (puerta mano izquierda y puerta mano derecha)
- → Puertas a lo largo de vías de emergencia y evacuación
- → Puertas cortafuegos

IQ lock C DL *



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → El autobloqueo mecánico garantiza el cerrojo automático en cada cierre
- → Desbloqueo de la hoja activa mediante el accionamiento de la hoja pasiva (función antipánico integral)
- → La cerradura dividida impide que se bloquee el pasador cerrojo incluso si está sometido a una precarga
- → Los contactos de estado integrados permiten la supervisión completa de la puerta
- → Opcionalmente, control de sabotaje o contacto de cilindro
- → Opción de activación de las puertas de emergencia con seguro de sistema de vía de evacuación RWS aseguradas sin contacto llave
- → Cierre bloqueado técnicamente garantizado
- → Dimensión pequeña del mandril trasero y las dimensiones pequeñas de la caja de la cerradura

DATOS TÉCNICOS

IQ lock C DL *	
a la izquierda / a la derecha	
Si	
Si	
Si	
Si	
N/A, N/A	
30 V / 500 mA	
	a la izquierda / a la derecha Si Si Si Si N/A, N/A

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominaci ón	Denominación	Número de identificación.	Distancia cerrojo	Aguja	Dirección DIN
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	con escudo rectangular 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

IQ lock C DL '



Denominaci ón	Denominación	Número de identificación.	Distancia cerrojo	Aguja	Dirección DIN
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de hojas macizas / con escudo rectangular 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	con escudo rectangular 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	para puertas de marco tubular / con escudo rectangular 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	a la izquierda / a la derecha
IQ lock C DL	con escudo rectangular 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	a la izquierda / a la derecha

ACCESORIOS

CONTRACAJA DE HOJA MACIZA *

Contracaja mecánica como elemento de bloqueo de barra de la hoja pasiva en puertas de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dirección DIN	Aguja
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / Medida de aguja - 25mm posicionada / (desde la maneta)	133904	a la izquierda / a la derecha	60 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / Medida de aguja - 25mm posicionada / (desde la maneta)	133903	a la izquierda / a la derecha	55 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133908	a la izquierda / a la derecha	100 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133907	a la izquierda / a la derecha	80 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133905	a la izquierda / a la derecha	65 mm
Contracaja puertas de hoja maciza *	sin escudo rectangular / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 211 mm / las fallebas verticales están posicionadas en / medida de aguja - 35mm / (desde la maneta)	133906	a la izquierda / a la derecha	70 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

IQ lock C DL '



CONTRACAJA DE MARCO TUBULAR, LARGA *

Contracaja mecánica como elemento de bloqueo de barra de la hoja pasiva en puertas de doble hoja



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dirección DIN	Aguja
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133899	a la izquierda / a la derecha	35 mm
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133900	a la izquierda / a la derecha	40 mm
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133902	a la izquierda / a la derecha	55 mm
Contracaja puertas de marco tubular, larga *	sin escudo rectangular, / para el uso de / herrajes de seguridad / Distancia de los puntos de montaje para fallebas: 323 mm / las fallebas verticales están posicionadas en la aguja	133901	a la izquierda / a la derecha	45 mm

PASO DE CABLES SEPARABLE (12 POLOS) *



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensione s	Tipo de instalación
Paso de cables separable (12 polos) *	Paso de cables separable (12 polos) para hoja activa / sin cable de conexión	152234	480 x 24 x 17.5 mm	en el marco de la puerta, en la hoja de la puerta
paso de cables separable (8 polos) *	paso de cables separable (8 polos) para hoja pasiva / con cable de conexión 6m/3m / LiYY 8- núcleos 0,35mm²	152233	480 x 24 x 17.5 mm	en el marco de la puerta

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

IQ lock C DL '



CONTRACAJA DE MARCO TUBULAR

Contracaja mecánica como elemento de bloqueo de barra de la hoja pasiva en puertas de doble hoja



HUECO PARA CERRADOR DE PAVIMENTO *

Contrapieza de bloqueo para cerrojo de barra hacia abajo



^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-03-30T04:10:28Z