Ficha de datos del producto

TZ 300 UP *



Central de puerta para el control de puertas de salida de emergencia individuales

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-21T04:46:31Z

TZ 300 UP *

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Protección conforme con EltVTR de una puerta de emergencia contra el acceso no autorizado
- Se puede emplear en las puertas de hoja simple y de doble hoja
- La interfaz integrada permite el desbloqueo de la puerta de emergencia mediante una alarma contraincendios
- El montaje empotrado garantiza una integración impecable en el edificio
- Diseñado para el montaje en los programas de montaje empotrado de 55
- Opción de montaje en cajas de montaje empotrado con una profundidad de 62,5 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El casco de golpeo de superficie manejable permite una accionamiento rápido y seguro del botón de emergencia iluminado en situaciones de pánico
- Los bornes de colores facilitan la conexión eléctrica
- El diseño coherente permite el intercambio sencillo por un TZ 320 que se puede interconectar
- Los activadores de señal integrados se pueden ampliar de forma sencilla con otros activadores de señal externos

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TZ 300 UP *
Tipo de instalación	Montaje empotrado
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Clasificación protección IP	IP30
Tensión de servicio	24 V DC
Consumo de corriente	100 mA
Tensión de alimentación	24 V DC
Capacidad de resistencia del contacto	30 V / 1 A
Contacto antisabotaje	Si
Cantidad de entradas	1 Stk.
Cantidad de salidas	1 Stk.
Pulsador de emergencia	Si
Indicador óptico	si
Volumen de audio	75 db
Con cable plano	Si
Cumple con EltVTR	Si
En conformidad con EN 13637	No

TZ 300 UP *

ACCESORIOS

SCT 320 UP *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de servicio	Tipo de instalación
SCT 320 UP, contacto llave *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	132278	antracita	24 V DC	Montaje empotrado
SCT 320 UP, contacto llave	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	131984	blanco alpino	24 V DC	Montaje empotrado
SCT 320 UP, contacto llave *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con contacto antisabotaje; con cable plano; Carga de contacto: 24 V DC, 1A; Área de uso: estancias secas; Sin bastidor	130370	blanco mate	24 V DC	Montaje empotrado

SCT 220 UP *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación	Clasificación protección IP
Contacto llave SCT 220, Jung ST 550 *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / Con marco sencillo	094169	blanco alpino	Montaje empotrado	IP20
Contacto llave SCT 220, Jung LS 990 *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con medio cilindro de perfil 30/10; ; con marco simple; ; Tipo de protección IP: IP20; ; An x Al x P: 81 x 81 x 62,5	094170	Acero inoxidable	Montaje empotrado	IP20
Contacto llave SCT 220, GIRA E2 *	Programa de interruptor GIRA E2 / con medio cilindro de perfil 30/10; ; con marco simple; ; Tipo de protección IP: IP20; ; An x Al x P: 81 x 81 x 62,5	094012	blanco mate	Montaje empotrado	IP20
Contacto llave SCT 220, Jung LS 990 *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con medio cilindro de perfil 30/10; Sin marco; Tipo de protección IP: IP20; An x Al x P: 81 x 81 x 62,5	089345	Acero inoxidable	Montaje empotrado	IP20

TZ 300 UP *

SCT 222 *

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificación del modo de funcionamiento de las puertas automáticas, montaje empotrado y superpuesto



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Contacto llave SCT 222 con LEDs *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con placa frontal de aluminio; Luz LED derecha roja/verde, luz LED izquierda amarilla; Tensión de funcionamiento 24 V DC; Consumo eléctrico: 30 mA; Tipo de protección IP: IP54; Dimensiones:; An x Al de placa frontal: 100 x 110 mm; Caja de montaje empotrado An x Al x P: aprox. 70 x 80 x 48 mm	100064	plateado	100 x 110 x 48 mm	Montaje empotrado
Contacto llave SCT 222 con LEDs *	Activación a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves / con placa frontal de aluminio; Luz LED derecha roja/verde, luz LED izquierda amarilla; Tensión de funcionamiento 24 V DC; Consumo eléctrico: 30 mA; Tipo de protección IP: IP54; Dimensiones:; An x Al x P: 70 x 80 x 48	100065	plateado	70 x 80 x 48 mm	Sobrepuesto

PLACA DE RELÉ RP 220 *

Placa de relé de aplicación universal para generar y conmutar contactos libres de potencial



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Cantidad de relés	Tensión de alimentación
Placa de relé RP 220	Para el uso universal; 2 contactos de conmutación libres de potencial; Carga de conmutación: 30 V / 1 A; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Consumo eléctrico: 10 mA; An x Al x Pr: 28 x 25 x 18 mm	102355	28 x 25 x 18 mm	2 Stk.	24 V DC

TZ 300 UP *

SLE 220 *

Luz de aviso para reforzar una señal de alarma visual



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Tensión de servicio
Señalizador luminoso SLE 220 UP *	Color de reflector: verde; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Gama de interruptores: Jung AS 500, blanco alpino	115936	Verde	24 V DC	24 V DC
Señalizador luminoso SLE 220 UP *	Color reflector: rojo; Tensión de funcionamiento: 24 V DC; Gama de interruptores: Jung AS 500, blanco alpino	115934	Rojo	24 V DC	24 V DC

MARCO GIRA E2 *

Marco empotrado para el montaje de componentes empotrados en el diseño Gira E2



Denominación	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación	Marco	Material
Marco de cubierta GIRA E2 *	132338	antracita	Montaje empotrado	doble	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	138348	antracita	Montaje empotrado	simple	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	093995	blanco mate	Montaje empotrado	cuádruple	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	138349	antracita	Montaje empotrado	cuádruple	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	093982	blanco mate	Montaje empotrado	simple	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	093984	blanco mate	Montaje empotrado	triple	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	093983	blanco mate	Montaje empotrado	doble	PVC
Marco de cubierta GIRA E2 *	131899	antracita	Montaje empotrado	triple	PVC

MARCO EMBELLECEDOR JUNG AS500

Marco empotrado para el montaje de componentes empotrados en el diseño Jung AS 500



TZ 300 UP *

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tipo de instalación	Marco
Marco de cubierta Jung AS 500	Montaje sobrepuesto, montaje empotrado	115376	blanco alpino	Sobrepuesto, Montaje empotrado	simple
Marco de cubierta Jung AS 500	Montaje sobrepuesto, montaje empotrado	115378	blanco alpino	Sobrepuesto, Montaje empotrado	triple
Marco de cubierta Jung AS 500 *	Montaje sobrepuesto, montaje empotrado	115379	blanco alpino	Sobrepuesto, Montaje empotrado	cuádruple
Marco de cubierta Jung AS 500	Montaje sobrepuesto, montaje empotrado	115377	blanco alpino	Sobrepuesto, Montaje empotrado	doble

FUENTE DE ALIMENTACIÓN NT 1,1 A–24 V EMPOTRADA *

Fuente de alimentación de 24 V para montaje empotrado



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Fuente de alimentación NT 1,1 A–24 V empotrada *	Montaje en la caja de montaje empotrado	151426	negro	230 V AC	54 x 54 x 32 mm

CUBIERTA CIEGA CON ANILLO DE SOPORTE, GIRA E2 *

Marco empotrado para el montaje de componentes empotrados en el diseño Gira E2



Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación	Material
Cubierta ciega con anillo de soporte, Gira E2 *	142492	antracita	55 x 55 mm	Sobrepuesto	PVC
Cubierta ciega con anillo de soporte, Gira E2 *	093997	blanco mate	55 x 55 mm	Sobrepuesto	PVC

TZ 300 UP *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.