

# Ficha de datos del producto

## Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg



Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStopDuo a  
ambos lados para pesos de hoja de hasta 100 kg

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para herraje de puerta corredera Levolan
- Para hojas correderas con amortiguación a ambos lados
- Para pesos de hoja de hasta 100 kg

# Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Llegada controlada de la hoja corredera a la respectiva posición final abierta y cerrada

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 100 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda y derecha, compuesto de: 1 unidad de amortiguación doble, 2 piezas distanciadoras - Levolan 60 y 2 piezas distanciadoras - Levolan 120 para soporte de panel, 2 interruptores ajustables, también reequipables - en Levolan 60 mínimo anchura de hoja 770 mm, en Levolan 120 mínimo anchura de hoja 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm